



形式	KRDG-340AM	
振り	330	
穴あけ能力	スチール	10
	イモノ	13
主軸とテーブルとの最大距離	498	
主軸とベースとの最大距離	628	
主軸の最大上下動	80	
主軸端のテーパ	J.T.No.6	
コラムの直径	80	
テーブルの大きさ	234	
テーブルの上下動	410	
主軸の回転数	50Hz	415, 750, 1330, 2300
	60Hz	500, 900, 1600, 2800
主軸 回転の自動送り量	0.07~ 0.14 段	
早送り早戻り速度	約 4m /min	
電動機	0.4kW 4P	
ベルト寸法	A-39	
機械の総高さ	1030	
ベースの大きさ	464x 268	
機械の質量	91kg	

△ △ △ △ △	表面処理	出 図 年 月 日	照 査	設 計	製 図	型 式	個数 QTY.
	熱 処 理		CHECKED	DESIGNED	DRAWN	TYPE KRDG-340AM (角テーブル)	
	焼入硬度				81.07.31	品 名	材 質 MATERIAL
						外形寸法図	
	符号	変 更 事 項	数	年 月 日	担 当	設 変 番 号	品 番
						DRAWING NO.	SCALE

第三角法

株式会社 キラ・コーポレーション  
KIRA CORPORATION